



Se obtienen porciones de cualquier tipo de masa, con una gran exactitud en el peso y mediante un sencillo manejo.

Accionamiento por palanca.

Cazuela extraíble, de acero inoxidable (AISI 304).

Construcción de gran calidad y robustez.

Fácil limpieza, ya que con un simple movimiento bascula el cuerpo de la máquina, quedando las cuchillas al descubierto. Cuchillas en acero inoxidable (AISI 304).



Portions of any type of dough are obtained with great accuracy in weight by means of a simple operation.

Lever operated.

Detachable stainless steel pan (AISI 304)

Construction of high quality and solidity.

Easy to clean, as the body of the machine tilts by means of a simple movement, making the knives accesible.

Stainless steel knives (AISI 304)



On obtient des portions, de n'importe quel type de pâte, avec une grande exactitude dans le poids et moyennant un fonctionnement simple.

Actionnement par levier.

Cuvette extractible, en acier inoxydable (AISI 304).

Cosntruction de grande qualité et solidité.

Facile nettoyage, puisqu'avec un simple mouvement le corps de la machine bascule, les couteaux restant au découvert. Couteaux en acier inoxydable (AISI 304).



I C XP
II C
III C
XXD C
XM C

OC
IC ST
IC STB



Modelos Model Modèle	Medidas: AxFxH (sin palanca) Measure: AxFxH (without lever) Measures: AxFxH (sans levier) cm	Peso neto Net weight Poids net Kg	Peso bruto Gross weight Poids brut Kg	Nº divisiones Nº divisions Nº divisions	gr por porción gr for piece gr pour portion	Cap. max. cazuela Max. cap. pan cap. max. cuvette Kg	Diam. cazuela Pan diam. Diam. cuvette mm (interior)
* OC	350 x 350 x 700 (500)	30	40	30	75	2,25	240
IC ST	500 x 500 x 1000 (650)	70	90	30	150	4,5	310
IC STB	500 x 500 x 1000 (650)	70	90	30	150	4,5	310
IC XP	500 x 500 x 1700 (1400)	100	125	30	150	4,5	310
IIC	625 x 625 x 1850 (1500)	180	225	30	365	11	410
IIIC	625 x 625 x 1850 (1500)	180	225	15	750	11	410
XXD C	625 x 625 x 1850 (1500)	180	225	20	550	11	410
XM C	625 x 625 x 1850 (1500)	180	225	10	1100	11	410

OC - IC ST (Obertura lateral | Opening by side | Ouverture laterale) IC STB - IC XP - IIC - IIIC - XXD C - XM C (Obertura frontal basculante | Frontal opening | Ouverture frontal). * OC (opcionalmente se puede suministrar con pie - on request with base - optionelle avec pied)